

swd Favorol KEL

SAE 10W

Hochleistungs- Einbereichsmotorenöl für Diesel- und Benzinmotoren

Produkteigenschaften

swd Favorol KEL 10W basiert auf hochwertigen Mineralölraffinaten. Seine innovative Additivierung und die niedrige Viskositätslage sorgen für eine sichere Schmierung des Motors bei dauerhaft winterlichen Umgebungstemperaturen und hohen Belastungen. Auch unter erschwerten Betriebsbedingungen und bei langen Einsatzzeiten garantiert das Öl einen sicheren Schutz vor Verschleiß, Korrosion, Alterung und Bildung von Schwarzschlamm.

Qualifikation

- ❖ ACEA E2-96/ A2-96 / B2-96
- ❖ API CF/CF-4 / SJ
- ❖ MB-Blatt 228.1
- ❖ Volvo VDS
- ❖ MAN 271

Richtwerte

swd Favorol KEL SAE 10W	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	870	DIN 51 757
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	6,4	DIN 51 562
Dynam. Viskos.bei -25°C	mPa.s	3970	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-33	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	236	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	6,7	DIN ISO 3771

Warensorten-Nummer :	31365
-----------------------------	--------------

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 3191940
Fax: 0203 / 3466540