

swd PERMACOOL Ultra

Langzeit-Kühlerschutzmittel für alle KFZ

Produktbeschreibung und Anwendung

swd PERMACOOL Ultra ist ein Kühlerschutzmittel auf Basis Ethylenglykol für alle Kraftfahrzeuge, für die silikatfreie Produkte vorgeschrieben sind (u.a. Ford, GM und MAN). Es ist für alle gängigen Motoren bis hin zu modernen Hochleistungs-Alumotoren geeignet.

Es ist kompatibel mit allen Markenprodukten (auch VW G 11).

swd PERMACOOL Ultra

- eignet sich als Lebensdauerfüllung für Grauguß- und Alu-Motoren
- schützt alle metallischen Werkstoffe im System
- ist umweltfreundlich, da frei von Nitrit, Amin, Phosphat und Silikat
- sorgt für einen ganzjährigen Schutz des Kühlsystems.

Mischungstabelle:	Frostschutz bis	-15°C	-24°C	-35°C
PERMACOOL Ultra	Vol.%	30	40	50
Leitungswasser	Vol.%	70	60	50

Qualifikation

❖ VW (G12+)	TL 774 - D / F	❖ Audi, SEAT, SKODA	TL 774 -D / F
❖ MB	325.3	❖ MAN	MAN 324 SNF
❖ Ford	WSS-M 97B44-D	❖ MTU	MTL 5048

Technische Daten

swd PERMACOOL Ultra	Einheit	Kennwert
Dichte bei 20°C	kg/m ³	1120
Farbe		violett
Stockpunkt	°C	-24
Flammpunkt	°C	>100
pH - Wert (35%ig)		7,5 - 8,5
Siedepunkt	°C	>170

Warensorten-Nummer : 39142

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 3191940
Fax: 0203 / 3466540