

swd FAVORIT E7

SAE 10W-40

HÖCHSTLEISTUNGS-LEICHTLAUFMOTORENÖL FÜR DIESELMOTOREN IN LKW UND PKW

Produktbeschreibung und Anwendung

swd FAVORIT E7 SAE 10W-40 ist ein Leichtlaufmotorenöl für höchste Beanspruchungen von modernen hochaufgeladenen Dieselmotoren, einschließlich Turbo. Es erfüllt die Anforderungen der höchsten Leistungsklasse für Dieselmotoren und fällt damit in die Kategorie UHPD-(Ultra-High-Performance-Diesel-) Öl. Gleichwohl ist es nach MB 229.1 freigegeben und eignet sich somit auch für den Einsatz in Ottomotoren. Sein von den Motorenherstellern bevorzugter Viskositätsbereich qualifiziert es als Leichtlauföl, und es trägt dadurch zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauches bei.

swd FAVORIT E7 SAE 10W-40 bietet folgende Vorteile :

- ausgezeichnete thermisch/oxidative Stabilität verringert die Bildung von Schlamm und Ablagerungen.
- erlaubt maximale Ölwechselintervalle der Motorenhersteller
- höchster Verschleiß- und Korrosionsschutz
- reduziert die Ölalterung auch bei hohen Betriebstemperaturen
- beste Dichtungs- und Elastomerverträglichkeit
- ein Öl für den Ganzjahres-Betrieb

swd FAVORIT E7 SAE 10W-40 empfiehlt sich besonders für Fahrzeugflotten im Fernverkehr und im Stadtbusbetrieb, aber auch für Transporter und PKW mit Otto- oder Dieselmotoren.

Spezifikationen

ACEA E7-04/E4-99 ACEA A3-/B4-04
 API CI-4 / SL
 MB 228.5* / 229.1*
 MAN M 3277* CRT
 MTU Typ3

Scania LDF
 VOLVO VDS-2*
 Renault RVI-RXD
 Allison C-4
 VW 505.00

CAT TO-2
 DAF HP-2
 ZF TE-ML 04C

* Freigegeben unter anderem Namen

Richtwerte

swd FAVORIT E7 SAE 10W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	876	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	104,5	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,5	DIN 51 562
Viskositätsindex		138	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -25°C	mPa.s	6910	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-45	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	220	DIN ISO 2592

Warensorten-Nummer : 31057

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
 Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
 Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
 Am Schlütershof 26
 D-47059 Duisburg
 Tel.: 0203 / 3191940
 Fax: 0203 / 3466540