



swd Primol GDX

SAE 10W30

Leichtlauföl für Nutzfahrzeug- und PKW-Motoren

Produkteigenschaften

swd Primol GDX 10W-30 ist ein Hochleistungs-Leichtlauföl für KFZ-Otto- und Dieselmotoren, die durch ihre progressiven Konstruktionsprinzipien wie z.B. Magermix oder Abgasturbolader spezielle Anforderungen an den Schmierstoff stellen.

Durch seine Verwendbarkeit auch unter schwersten Bedingungen ist es ein ideales Öl für die Versorgung gemischter Fuhrparks.

swd Primol GDX 10W-30 basiert auf mineralischen Grundölen. Zusammen mit einem modernen Wirkstoffpaket und einem scherstabilen VI-Verbesserer ist es für den Ganzjahresbetrieb und lange Gebrauchszeiten geeignet. Als Leichtlauföl mit niedrigem Viskositätsniveau ist es für den Einsatz in Regionen mit harten Winterbedingungen predestiniert und zeichnet sich dabei durch ein gutes Kaltstart-Verhalten aus. Die Formulierung gewährleistet weiterhin hervorragende Motorsauberkeit und besten Verschleißschutz. Das Öl verhindert die Bildung von Schwarzschlamm und weist eine hohe thermisch oxidative Beständigkeit auf. Mit seinen Leichtlauf-Eigenschaften trägt es zur Minimierung des Kraftstoffverbrauches bei.

Qualifikation

API SG / CF-4
MB-Blatt 228.1

Richtwerte

swd Primol GDX SAE 10W30	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	875	DIN 51 757
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	69	DIN 51 562
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	10,8	DIN 51 562
Viskositätsindex		140	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -25 °C	mPa.s	5400	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	250	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	10,6	DIN ISO 3771

Warensorten-Nummer : 31319

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 3191940
Fax: 0203 / 3466540