



# swd Primol GDX

## SAE 10W-40

### Hochleistungs-Leichtlauföl für Nutzfahrzeug- und PKW-Motoren

#### Produkteigenschaften

**swd PRIMOL GDX 10W-40** ist ein kraftstoffsparendes Leichtlaufmotorenöl für alle PKW Otto- und Dieselmotoren, die durch ihre progressiven Konstruktionsprinzipien wie z.B. Magermix oder Abgasturbolader spezielle Anforderungen an den Schmierstoff stellen. Durch seine Verwendbarkeit auch unter schwersten Bedingungen ist es ein ideales Öl für die Versorgung gemischter Fuhrparks.

**swd PRIMOL GDX 10W-40** basiert auf hochwertigen mineralischen Grundölen. Zusammen mit einem modernen Additivpaket und einem scherstabilen VI-Verbesserer ist es für den Ganzjahresbetrieb und lange Gebrauchszeiten geeignet. Dabei schützt es den Motor dauerhaft vor Korrosion und Verschleiß. Schwarzschlamm- und Öl-Alterung werden durch die ausgewogene Wirkstoffkombination verhindert.

**swd PRIMOL GDX 10W-40** erfüllt bzw. übertrifft die Anforderungen führender Automobilhersteller.

#### Qualifikation

ACEA A2-96 / B2-98 / E2-96  
 API CG-4 / SJ  
 VW 501.01 / 505.00  
 MB 228.1 & 229.1  
 Volvo VDS  
 MAN 271

#### Richtwerte

swd Primol GDX SAE 10W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	876	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	88,6	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13,5	DIN 51 562
Viskositätsindex		154	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos. bei -25°C	mPa.s	6790	ASTM D5293
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	215	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	11,4	DIN ISO 3771

**Warensorten-Nummer : 31316**

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
 Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.  
 Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Swd Lubricants GmbH & Co. KG**  
 Am Schlütershof 26  
 D-47059 Duisburg  
 Tel.: 0203 / 3191940  
 Fax: 0203 / 3466540