

# swd PRIMOL GT

## SAE 15W-40

### Hochleistungsmotorenöl für PKW-Motoren

#### Produkteigenschaften

**swd PRIMOL GT 15W-40** ist ein Hochleistungs-Mehrbereichsöl für den Einsatz in PKW's und Kleinlastern. Der verbrauchsoptimierte moderne Benzinmotor kann damit ebenso betrieben werden wie der leistungsstarke turbo-aufgeladene Dieselmotor. Wegen der progressiven Konzeption des Öles empfiehlt sich dessen Verwendung besonders bei der neuen Motorengeneration mit Mehr-Ventil-Technik, die sich mit verbesserter Verbrennung und geringerem Verbrauch bei gleichzeitiger Leistungssteigerung auszeichnet.

**swd PRIMOL GT 15W-40** ist ein Motorenöl, hergestellt aus mineralischen Grundölen und unter Verwendung modernster Additive. Hervorzuheben sind der exzellente Verschleißschutz und die sehr gute Dispersant-/Detergentwirkung, wodurch die Bildung von Schwarzschlamm wirksam verhindert wird. Aufgrund seines guten Viskositäts-Temperatur-Verhaltens und der Mehrbereichscharakteristik wird ein Ganzjahreseinsatz gewährleistet.

#### Leistungs-Niveau

ACEA A3- / B4-04  
API SL / CF /CF-4  
MB-Blatt 229.1

#### Richtwerte

swd PRIMOL GT SAE 15W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	881	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	105	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,1	DIN 51 562
Viskositätsindex		137	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -20°C	mPa.s	6630	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	224	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	9,5	DIN ISO 3771

<b>Warensorten-Nummer :</b>	<b>31325</b>
-----------------------------	--------------

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Swd Lubricants GmbH & Co. KG**  
Am Schlütershof 26  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 3191940  
Fax: 0203 / 3466540