



# swd Primol Power Synth

## SAE 10W30

### Hochleistungsleichtlaufmotorenöl für PKW und leichte Nutzfahrzeuge

#### Produkteigenschaften

**swd PRIMOL Power Synth SAE 10W-30** ist ein Leichtlaufmotorenöl für alle PKW-Otto- und Dieselmotoren. Es wird unter Verwendung hochwertiger mineralischer Grundöle, kombiniert mit Additiven fortschrittlichster Technologie, hergestellt.

Es ist auch unter erschwerten Betriebsbedingungen für den Einsatz in den Motoren moderner PKWs und leichten Nutzfahrzeugen, mit und ohne Turbolader, hervorragend geeignet.

**swd PRIMOL Power Synth SAE 10W-30** ist für den Ganzjahresbetrieb und lange Gebrauchszeiten geeignet. Als Leichtlauföl mit niedrigem Viskositätsniveau ist es für den Einsatz in Regionen mit harten Winterbedingungen prädestiniert und zeichnet sich dabei durch ein gutes Kaltstart-Verhalten aus. Die Formulierung gewährleistet weiterhin hervorragende Motorsauberkeit und besten Verschleißschutz. Das Öl verhindert die Bildung von Schwarzschlamm und weist eine hohe thermisch oxidative Beständigkeit auf. Mit seinen Leichtlauf-Eigenschaften trägt es zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauches bei.

#### Qualifikation

ACEA A3- / B4-04  
API SL / CF

VW 505 00  
MB 229.1

Toyota  
Jeep

#### Richtwerte

swd Primol Power Synth SAE 10W30	Einheit	Wert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	869	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	75,1	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	11,2	DIN 51 562
Viskositätsindex		140	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -25°C	mPa.s	6450	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	222	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	8,5	DIN ISO 3771

**Warensorten-Nummer : 31341**

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Swd Lubricants GmbH & Co. KG**  
Am Schlütershof 26  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 3191940  
Fax: 0203 / 3466540