

# swd PRIMOL Power Synth

## SAE 15W-40

### Hochleistungsmotorenöl für PKW-Motoren

#### Produkteigenschaften

**swd PRIMOL Power Synth SAE 15W-40** ist ein Mehrbereichsmotorenöl für alle PKW-Otto- und Dieselmotoren. Es wird unter Verwendung hochwertiger mineralischer Grundöle, kombiniert mit Additiven fortschrittlichster Technologie, hergestellt.

Es ist für Fahrzeuge mit Katalysator und mit oder ohne Turbolader geeignet und sein Einsatz in modernen PKW-Motoren wird auch bei erschwerten Betriebsbedingungen empfohlen.

**swd PRIMOL Power Synth SAE 15W-40** sorgt durch seine optimierte Formulierung für reduzierten Kraftstoff- und Ölverbrauch. Aufgrund seiner Viskositätsspanne ist es für den Ganzjahreseinsatz geeignet. Das dem Leistungsniveau entsprechende Dispergiervermögen verhindert Ablagerungen und Verstopfungen im Ölkreislauf und lassen damit keine Überhitzung des Motors zu. Moderne Oxidationsinhibitoren erhöhen die Gebrauchsdauer des Öles, und der sichere Verschleißschutz die sorgt für eine lange Lebensdauer des Motors.

#### Qualifikation

ACEA A3- / B4-04  
 API SL / CF  
 VW 505 00  
 MB 228.1 & 229.1  
 BMW

#### Richtwerte

swd PRIMOL Power SynthSAE 15W-40	Einheit	Wert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	873	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	96	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13,2	DIN 51 562
Viskositätsindex		136	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -20°C	mPa.s	6780	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-39	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	226	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	7,4	DIN ISO 3771

**Warensorten-Nummer : 31343**

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
 Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.  
 Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Swd Lubricants GmbH & Co. KG**  
 Am Schlütershof 26  
 D-47059 Duisburg  
 Tel.: 0203 / 3191940  
 Fax: 0203 / 3466540