

# swd PRIMOL UHPD

## SAE 10W-40

## HOCHLEISTUNGSMOTORENÖL FÜR EURO-4 und EURO-5 NUTZFAHRZEUG-MOTOREN

### Produktbeschreibung

**swd PRIMOL UHPD 10W-40** ist ein Hochleistungsmotorenöl, das mit Basisölen aus der modernsten Synthesetechnologie hergestellt wird. Es ist für jede Art von Dieselmotoren in Nutzfahrzeugen geeignet, insbesondere für alle EURO 4- und -5- Motoren (EURO 4 & -5 gilt nicht für MAN und DAF).

**swd Primol UHPD 10W-40** garantiert Spitzen-Performance in vielen Qualitätskriterien :

- Leichter verschleißarmer Kaltstart durch gutes Fließvermögen bei tiefen Temperaturen.
- Ausgezeichneter Alterungs- und Korrosionsschutz.
- Außergewöhnliches Verschleißschutz- und Reinigungsvermögen.
- Erlaubt die längsten Ölwechselintervalle entsprechend den Empfehlungen der Fahrzeughersteller.
- Hervorragende thermische Oxidationsstabilität und geringe Verdampfungsneigung
- Hochleistungs-Additive und die synthetische Basis sorgen für unübertroffenes Leistungsvermögen.

### Qualifikation

ACEA E4-07 / E7-04  
API CF  
MB 228.5  
MAN 3277

VOLVO VDS-3  
Renault Truck RXD / RLD/RLD-2  
Scania LDF-2

### Richtwerte

swd PRIMOL UHPD SAE 10W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	866	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	89,5	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13,5	DIN 51 562
Viskositätsindex		153	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos. bei -25°C	mPa.s	6900	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-33	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	224	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	11,5	DIN ISO 3771

**Warensorten-Nummer : 31310**

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Swd Lubricants GmbH & Co. KG**  
Am Schlütershof 26  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 3191940  
Fax: 0203 / 3466540