

swd Primus DXL

SAE 5W-30

Höchstleistungsmotorenöl für PKW-Motoren mit und ohne Abgasnachbehandlungsanlagen

Produktbeschreibung und -eigenschaften

swd Primus DXL SAE 5W-30 ist ein kraftstoffsparendes Höchstleistungs-Leichtlaufmotorenöl der neuen "Low SAP"-Generation. Es wurde auf Basis der Synthese-Technologie entwickelt, und es ist für PKW-Motoren mit und ohne Abgasnachbehandlungssystemen (Katalysator, Dieselpartikelfilter) vorgesehen. Durch sein fortschrittliches Design bietet es eine außerordentlich umfassende Leistungsbreite :

- Niedriger Schwefel-, Phosphor- und Aschegehalt verringern den Partikelauflauf im Dieselpartikelfilter (DPF) und helfen somit beim Schutz der Umwelt durch geringere Schadstoffemissionen. Die positive Beeinflussung der Abgaswerte betrifft besonders den CO₂-Ausstoß.
- Die spezielle Formulierung garantiert besten Verschleißschutz und höchste Motorsauberkeit. Sie reduziert Verklebungen an Klappen und Ventilen und unterstützt die optimale Funktionsweise der Systeme.
- Beste Tieftemperatureigenschaften ermöglichen einen problemlosen Kaltstart und sie verlängern durch eine schnelle Durchölung Lebensdauer des Motors.
- Das Öl ist optimal abgestimmt auf moderne PKWs und Vans mit und ohne Wartungsintervallverlängerung, und es trägt zur deutlichen Verminderung des Kraftstoff- und Ölverbrauches bei.

Spezifikationen :

ACEA C2-04 ACEA A5-/B5-04
API SM / CF

Peugeot (DPF)
Citroen (DPF)

Toyota (DPF)
Honda (DPF)
Mitsubishi (DPF)

Typische Produktdaten

swd PRIMUS DXL SAE 5W-30	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	851	DIN 51 757
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	91,7	DIN 51 562
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	9,33	DIN 51 562
Viskositätsindex		143	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -30 °C	mPa.s	4340	DIN 51 377
Pourpoint	°C	230	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	-36	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	7,3	DIN ISO 3771

Warensorten-Nummer : 31229

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 3191940
Fax: 0203 / 3466540