

# swd Primus EVR

## SAE 15W-50

### Hochleistungsmotorenöl für PKW-Motoren

#### Produkteigenschaften

**swd Primus EVR 15W50** ist ein Hochleistungs-Mehrbereichsöl für Kfz-Otto- und Dieselmotoren, die durch moderne Konstruktionsprinzipien wie Abgasturbolader, Magermixkonzepte besondere Anforderungen an das Motorenöl stellen.

**swd Primus EVR 15W50** basiert auf hochwertigen Mineralölraffinaten, die nach modernen Technologien hergestellt werden. Zusammen mit einer ausgewählten Additivkombination, vor allem zur Gewährleistung der Motorsauberkeit, des Verschleißschutzverhaltens sowie der thermisch-oxidativen Beständigkeit steht ein Spitzenprodukt zur Verfügung, das den Anforderungen der heutigen Hochleistungsmotoren im Otto- und Dieselmotorenbereich entspricht.

Aufgrund seines weiten Viskositäts-Temperatur-Bereiches ist das Produkt vor allem für den Ganzjahreseinsatz in warmen Klimazonen geeignet.

#### Qualifikation

ACEA A3- / B4-04  
API SL / CF  
VW 501.01 / 505.00  
MB 229.1

#### Richtwerte

swd Primus EVR SAE 15W-50	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	874	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	132	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	17,0	DIN 51 562
Viskositätsindex		127	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -20°C	mPa.s	4450	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-30	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	222	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	8,8	DIN ISO 3771
<b>Warensorten-Nummer :</b>		<b>31128</b>	

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Swd Lubricants GmbH & Co. KG**  
Am Schlütershof 26  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 3191940  
Fax: 0203 / 3466540