

swd PRIMUS LIGHT

SAE 0W-30

VOLLSYNTHETISCHES MEHRBEREICHS-LEICHTLAUFÖL

Produkteigenschaften

swd PRIMUS LIGHT SAE 0W-30 ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Benzin- und Dieselmotoren von PKW's. Mit der Erfüllung der Anforderungen der Volkswagen AG nach VW 503 01, 502 00 und 505 00 entspricht es einer der strengsten Spezifikation internationaler Automobilhersteller. Es findet seinen Einsatz bei Motoren mit Direkteinspritzung, Turbolader und Mehrventiltechnik, wenn ein spezielles Öl dieser Spezifikation vorgeschrieben ist.

swd PRIMUS LIGHT SAE 0W-30 schützt mit seiner progressiven Formulierung und dem Wirkungsspektrum seiner HighTech-Additivierung den gesamten Motor vor Verschleiß und Bildung von Schwarzschlamm. Seine spezielle Viskositätsspanne ermöglicht einen extremen Leichtlauf des Motors und sorgt für einen hervorragenden Kaltstart. Gleichzeitig ist hohe Schmierfilmsicherheit, auch bei thermischer Belastung garantiert. Mit der Summe seiner Eigenschaften besitzt das Öl ein großes Potential zur Kraftstoffeinsparung, und es trägt dazu bei, die konstante Leistung des Motors bei einer langen Lebensdauer zu sichern.

Qualifikation

ACEA A3-02 / B3-98
 API SL / CF
 VW 502.00 / 505.00 / 503.01
 MB 229.3
 BMW Longlife-98

Richtwerte

swd PRIMUS LIGHT SAE 0W-30	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	856	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	65	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	11,7	DIN 51 562
Viskositätsindex		177	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos. bei -35°C	mPa.s	5860	ASTM D5293
Pourpoint	°C	-57	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	220	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	10,2	DIN ISO 3771

Warensorten-Nummer : 31190

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
 Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
 Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem
 Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
 Am Schlütershof 26
 D-47059 Duisburg
 Tel.: 0203 / 3191940
 Fax: 0203 / 3466540