

swd PRIMUS PAO

SAE 5W-30

VOLLSYNTHETISCHES LEICHTLAUFMOTORENÖL

Produktbeschreibung und -eigenschaften

swd PRIMUS PAO SAE 5W-30 ist ein Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl, welches speziell für die modernsten Pkw- Benzin- und Dieselmotoren entwickelt wurde. Dazu gehören Motoren mit und ohne Turboaufladung, mit Mehrventiltechnik und/oder mit Magermischbetrieb.

swd PRIMUS PAO SAE 5W-30 ist auf vollsynthetischer Basis konzipiert. Es überzeugt durch exzellente Schmierfähigkeit und weist überragende Eigenschaften und Vorteile auf :

- stabiler Ölfilm bei allen Betriebstemperaturen
- hervorragendes Kaltstartverhalten
- hohe Lebensdauer des Motors durch komplexen Verschleißschutz und Sauberkeit vom Zylinderkopf bis zum Ölsumpf
- niedriger Ölverbrauch und hohe Kraftstoffeffizienz
- geringere Umweltbelastung durch reduzierte Abgasemissionen

Qualifikation

ACEA A3- / B4-04
 API SL/ CF
 VW 502 00 / 505 00
 MB 229.1
 BMW Longlife

Richtwerte

swd PRIMUS PAO SAE 5W-30	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	848	DIN 51 757
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	75	DIN 51 562
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	12,1	DIN 51 562
Viskositätsindex		158	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos. bei -30 °C	mPa.s	5900	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-51	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	236	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	8,8	DIN ISO 3771

Warensorten-Nummer : **31175**

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
 Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
 Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem
 Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
 Am Schlütershof 26
 D-47059 Duisburg
 Tel.: 0203 / 3191940
 Fax: 0203 / 3466540