



swd PRIMUS SL

SAE 15W-40

Höchstleistungsöl für Nutzfahrzeug- und PKW-Motoren

Produkteigenschaften

swd PRIMUS SL 15W-40 ist ein Hochleistungs-Mehrbereichsöl für KFZ-Otto- und Dieselmotoren, die durch ihre progressiven Konstruktionsprinzipien wie z.B. Magermix oder Abgasturbolader höchste Anforderungen an den Schmierstoff stellen. Durch seine Verwendbarkeit auch unter schwersten Bedingungen ist es ein Spitzenprodukt für die Versorgung gemischter Fuhrparks mit Fahrzeugmotoren der neuesten Generation.

swd PRIMUS SL 15W-40 basiert auf hochwertigen Mineralölraffinaten. Zusammen mit einem innovativen Additivpaket und einem scherstabilen VI-Verbesserer ist es für den Ganzjahresbetrieb und lange Gebrauchszeiten prädestiniert. Dabei schützt es den Motor dauerhaft vor Korrosion und Verschleiß. Auch unter kritischsten Betriebsbedingungen wird die Bildung von Schwarzschlamm verhindert und die thermisch-oxidative Beständigkeit des Öles garantiert.

swd PRIMUS SL 15W-40 erfüllt bzw. übertrifft die Anforderungen führender Automobilhersteller.

Qualifikation ❖

ACEA E2-96 / B3-98 / A2-96
 API CH-4, CF / SJ
 MB-Blatt 228.1 & 229.1
 Volvo VDS-2
 MAN 271
 MACK EO-M Plus

ZF-TE-ML-07
 MTU Type 1
 Cat ECF-1-a
 Renault Truck RD/RD-2
 CUMMINS CES 20076

Richtwerte

swd PRIMUS SL SAE 15W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	888	DIN 51 757
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	102	DIN 51 562
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	13,8	DIN 51 562
Viskositätsindex		136	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -20 °C	mPa.s	6220	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-30	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	225	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	9,7	DIN ISO 3771

Warensorten-Nummer :

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
 Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
 Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
 Am Schlütershof 26
 D-47059 Duisburg
 Tel.: 0203 / 3191940
 Fax: 0203 / 3466540