

swd Primus SLX

SAE 5W-30

Höchstleistungsmotorenöl für PKW-Motoren mit Abgasnachbehandlungsanlagen

Produktbeschreibung und -eigenschaften

swd Primus SLX SAE 5W-30 ist ein Höchstleistungs-Leichtlaufmotorenöl auf Basis der Synthesetechnologie, welches für PKWs mit Abgasnachbehandlungssystemen (Katalysator, Dieselpartikelfilter) wurde.

Durch sein fortschrittliches Design bietet es eine außerordentlich umfassende Leistungsbreite :

- Niedriger Schwefel-, Phosphor- und Aschegehalt verringern den Partikelauflauf im Dieselpartikelfilter (DPF) und unterstützen somit den Schutz der Umwelt durch geringere Schadstoffemissionen. Es erfüllt damit die **EURO IV** - Norm.
- Neuartige Hochleistungsadditivierung garantiert optimalen Verschleißschutz und höchste Motorsauberkeit.
- Hervorragende thermische Oxidationsstabilität vermindert die Ölalterung und ermöglicht längere Ölwechselintervalle bei vollem Motorschutz.
- Beste Tieftemperatureigenschaften ermöglichen einen problemlosen Kaltstart und tragen durch eine schnelle Durchölung des Motors entscheidend zu dessen verlängerter Lebensdauer bei.
- Verlängerung der Ölwechselintervalle bis hin zu 30.000 km möglich.
- Die optimierte Viskositätslage garantiert sicheren Schutz aller sensiblen mechanischen Teile des Motors, und sie trägt gleichzeitig zur Reduzierung des Öl- und Kraftstoffverbrauches bei.

Spezifikationen :

ACEA C4-07 ACEA A3-/B4-04

Renault RN0720 mit DPF (Ausnahme 2.2 dCi)

Typische Produktdaten

swd PRIMUS SLX SAE 5W-30	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	854	DIN 51 757
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	69,2	DIN 51 562
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	11,5	DIN 51 562
Viskositätsindex		161	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -30 °C	mPa.s	5750	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	230	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	7,3	DIN ISO 3771

Warensorten-Nummer : 31177

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 3191940
Fax: 0203 / 3466540