



swd Rheinol PRIMUS SMF

SAE 5W-30

Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW-Motoren

Produktbeschreibung und -eigenschaften

Swd Rheinol PRIMUS SMF SAE 5W-30 ist ein hochlegiertes Ganzjahres-Leichtlauföl für alle Pkw-Motoren, für die Fuel Economy (FE) Öle vorgeschrieben bzw. freigegeben sind. Die niedrige Viskosität der speziellen Grundöle aus der Synthese-Technologie sorgt mit schneller Durchölung und geringen Reibungswiderständen für eine spürbare Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Schadstoffemissionen.

Swd Rheinol PRIMUS SMF SAE 5W-30 ist allen thermischen und mechanischen Belastungen gewachsen, die in modernen, auf Fuel Economy ausgelegten Pkw-Motoren auftreten können.

- hohes Reinigungs- und Schmutztragevermögen (Detergent/Dispersant) sorgen für ausgezeichnete Sauberkeit des Motors
- hervorragender Leichtlaufcharakter durch spezielle reibungsvermindernde Zusätze
- wirtschaftliches Ganzjahresöl mit nachgewiesener Kraftstoffeinsparung
- schont die Umwelt durch reduzierte Emissionen von CO₂ und Partikeln

Qualifikation

- ❖ API SM
- ❖ ILSAC GF-4
- ❖ ACEA A5/B5 /C2
- ❖ Honda, Hyundai, Mazda, KIA
- ❖ GM 6094 M
- ❖ entspricht der Ford-Spezifikation WSS-M2C 913-C und WSS-M2C 929-A
- ❖ entspricht der Opel-Spezifikation GM LL-A-025 und GM LL-B-025

Richtwerte

swd Rheinol PRIMUS SMF SAE 5W-30	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	857	DIN 51 757
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	62,3	DIN 51 562
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	10,6	DIN 51 562
Viskositätsindex		160	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos. bei -30 °C	mPa.s	5600	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	229	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	7,8	DIN ISO 3771

Warensorten-Nummer : 30190

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 3191940
Fax: 0203 / 3466540