

swd PRIMUS TS

SAE 10W-40

Hochleistungsleichtlaufmotorenöl für PKW-Motoren

Produkteigenschaften

swd PRIMUS TS 10W-40 ist ein kraftstoffsparendes Leichtlaufmotorenöl für PKW-Otto- und Dieselmotoren. Es wird unter Verwendung eines speziellen Solvent-Raffinat-Schnittes, kombiniert mit Polymeren und Wirkstoffen fortschrittlichster Technologie, hergestellt. Es ist auch unter erschwerten Betriebsbedingungen für den Einsatz in modernen PKW-Motoren mit und ohne Turbolader hervorragend geeignet.

swd PRIMUS TS 10W-40 zeichnet sich durch ein sehr gutes Kaltstartverhalten und einen niedrigen Verdampfungsverlust aus und trägt damit zu reduziertem Kraftstoff- und Ölverbrauch bei. Aufgrund seiner Viskositätsspanne ist es für den Ganzjahreseinsatz geeignet. Die außergewöhnliche thermische und oxidative Stabilität und hohes Dispergiervermögen verhindern Schwarzschlamm-bildung und sorgen für eine Motorsauberkeit, die volle Leistungsentfaltung ermöglicht. Ein optimaler Verschleißschutz sichert die lange Lebensdauer des Motors.

swd PRIMUS TS 10W-40 erfüllt bzw. übertrifft die Anforderungen führender Automobilhersteller.

Qualifikation ❖ & Freigaben ◆

- ❖ ACEA A3-/B4-04
- ❖ API SL / CF
- ❖ BMW Longlife-98 Oil
- ◆ VW 501.01 / 505.00
- ◆ MB-Blatt 229.1

Richtwerte

swd PRIMUS TS SAE 10W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	874	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	101	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,5	DIN 51 562
Viskositätsindex		148	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -25°C	mPa.s	6900	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	220	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	9,8	DIN ISO 3771

Warensorten-Nummer : 31140

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 3191940
Fax: 0203 / 3466540