

# swd FAVORIT MF

## SAE 20W-50

### HÖCHSTLEISTUNGS-MEHRBEREICHSMOTORENÖL

#### Produktbeschreibung und Anwendung

**swd FAVORIT MF 20W50** ist ein Höchstleistungsmotorenöl, das dank seiner überragenden Additivtechnologie gleichermaßen den höchsten Anforderungen hochaufgeladener Dieselmotoren und leistungsoptimierter Ottomotoren gerecht wird. Es ist daher hervorragend für den Mixed Fleet - Betrieb geeignet.

**swd FAVORIT MF 20W-50** bietet folgende Vorteile :

- ausgezeichnete thermisch/oxidative Stabilität verringert die Bildung von Schlamm und Ablagerungen.
- erlaubt maximale Ölwechselintervalle der Motorenhersteller durch hohe TBN-Reserve
- verringert wirkungsvoll die Bildung von "Bore Polishing"
- reduziert die Ölalterung auch bei hohen Temperaturen
- beste Dichtungs- und Elastomerverträglichkeit
- ein Öl für den Mixed Fleet - Betrieb

**swd FAVORIT MF 20W-50** empfiehlt sich besonders für Fahrzeugflotten im Fernverkehr und im Stadtbusbetrieb in warmen Klimazonen.

#### Qualifikation

ACEA E7-04 / A3/B4-04  
 API CI-4 / SL  
 MB 228.3 / 229.1  
 MAN M 3275  
 MTU Type 2

#### Richtwerte

swd FAVORIT MF SAE 20W-50	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	895	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	155	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	17,6	DIN 51 562
Viskositätsindex		125	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos. bei -15°C	mPa.s	8600	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-21	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	230	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	10,5	DIN ISO 3771

**Warensorten-Nummer : 31075**

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
 Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.  
 Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Swd Lubricants GmbH & Co. KG**  
 Am Schlütershof 26  
 D-47059 Duisburg  
 Tel.: 0203 / 3191940  
 Fax: 0203 / 3466540