

swd FAVOROL LMF

SAE 10W-40

HÖCHSTLEISTUNGS-DIESELMOTORENÖL

Produktbeschreibung und Anwendung

swd FAVOROL LMF 10W-40 ist ein Leichtlaufmotorenöl mit SHPD-Charakter, das aufgrund seiner überragenden Additivtechnologie den höchsten Anforderungen moderner hochaufgeladener Dieselmotoren einschließlich Turbo gerecht wird, darüber hinaus aber auch in leistungsstarken Ottomotoren seine Anwendung findet. Es ist daher hervorragend für den Mixed Fleet - Betrieb auf hohem Niveau geeignet.

swd FAVOROL LMF 10W-40 bietet folgende Vorteile :

- ein Leichtlauföl für den Ganzjahresbetrieb
- maximale Ölwechselintervalle durch hohe TBN-Reserve
- thermisch und oxidativ überaus stabil, daher sehr geringe Neigung zur Bildung von Ablagerungen
- verringert wirkungsvoll die Bildung von "Bore Polishing"
- beste Dichtungs- und Elastomerverträglichkeit
- ein Öl für den Mixed Fleet - Betrieb

swd FAVOROL LMF 10W-40 empfiehlt sich besonders für Fahrzeugflotten im Fernverkehr und im Stadtbetrieb.

Qualifikation

ACEA E7-04 / A3/B4-04

API CI-4 / SL

Global DHD-1

MTU Type 2

Cummins CES 20077 / 20078

ZF TE-ML 07C

Renault Truck RLD/RLD-2

Mack EO-M Plus

Caterpillar ECF-1a

Caterpillar ECF-2

MB 228.3 / 229.1

MAN M 3275

VOLVO VDS-3

DEUTZ DQC III-05

Richtwerte

swd FAVOROL LMF SAE 10W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	874	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	86,5	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	13,2	DIN 51 562
Viskositätsindex		153	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos. bei -25°C	mPa.s	6140	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	224	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	10,4	DIN ISO 3771

Warensorten-Nummer : 31368

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 3191940
Fax: 0203 / 3466540