

# swd FAVOROL MF

## SAE 15W-40

## HÖCHSTLEISTUNGS-MEHRBEREICHSMOTORENÖL

### Produktbeschreibung und Anwendung

**swd FAVOROL MF 15W40** ist ein Höchstleistungsmotorenöl mit SHPD-Charakter, das dank seiner überragenden Additivtechnologie gleichermaßen den höchsten Anforderungen hochaufgeladener Dieselmotoren und leistungsoptimierter Ottomotoren gerecht wird. Es ist daher hervorragend für den Mixed Fleet - Betrieb geeignet.

**swd FAVOROL MF 15W-40** bietet folgende Vorteile :

- ausgezeichnete thermisch/oxidative Stabilität verringert die Bildung von Schlamm und Ablagerungen.
- erlaubt maximale Ölwechselintervalle der Motorenhersteller durch hohe TBN-Reserve
- verringert wirkungsvoll die Bildung von "Bore Polishing"
- reduziert die Ölalterung auch bei hohen Temperaturen
- beste Dichtungs- und Elastomerverträglichkeit
- ein Öl für den Mixed Fleet - Betrieb

**swd FAVOROL MF 15W-40** empfiehlt sich besonders für Fahrzeugflotten im Fernverkehr und im Stadtbusbetrieb.

### Qualifikation

ACEA E7-04 / A3/B4-04

API CI-4 / SL

Global DHD-1

MTU Type 2

Cummins CES 20077 / 20078

ZF TE-ML 07C

Renault Truck RLD/RLD-2

Mack EO-M Plus

Caterpillar ECF-1a

Caterpillar ECF-2

MB 228.3 / 229.1

MAN M 3275

VOLVO VDS-3

### Richtwerte

swd FAVOROL MF SAE 15W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	882	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	105	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,0	DIN 51 562
Viskositätsindex		136	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -20°C	mPa.s	6650	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	222	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	10,3	DIN ISO 3771

**Warensorten-Nummer : 31370**

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Swd Lubricants GmbH & Co. KG**  
Am Schlütershof 26  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 3191940  
Fax: 0203 / 3466540