



# swd KOMPAROL IRC

## SAE 15W-40

### HOCHSTLEISTUNGS-MEHRBEREICHSMOTORENÖL

#### Produktbeschreibung und Anwendung

swd KOMPAROL IRC 15W40 ist ein Höchstleistungsmotorenöl mit SHPD-Charakter, das dank seiner überragenden Additivtechnologie gleichermaßen den hohen Anforderungen hochaufladener Dieselmotoren und leistungsoptimierter Ottomotoren gerecht wird. Es ist daher hervorragend für den Mixed Fleet - Betrieb geeignet.

swd KOMPAROL IRC 15W-40 bietet folgende Vorteile :

- ausgezeichnete thermisch/oxidative Stabilität verringert die Bildung von Schlamm und Ablagerungen
- erlaubt maximale Ölwechselintervalle der Motorenhersteller durch hohe TBN-Reserve
- verringert wirkungsvoll die Bildung von "Bore Polishing"
- reduziert die Ölalterung auch bei hohen Temperaturen
- beste Dichtungs- und Elastomerverträglichkeit
- ein Ganzjahresöl für den Mixed Fleet - Betrieb

swd KOMPAROL IRC 15W-40 empfiehlt sich besonders für Fahrzeugflotten im Fernverkehr und im Stadtbetrieb.

#### Qualifikation

ACEA E3-96 / A3-/B3-04  
API CG-4, CF / SL  
MB 228.3 & 229.1

Volvo VDS  
MTU Type 2  
MAN M 3275

#### Richtwerte

swd KOMPAROL IRC SAE 15W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	870	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	103	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13,9	DIN 51 562
Viskositätsindex		136	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -20°C	mPa.s	6900	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	228	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	9,5	DIN ISO 3771

**Artikel-Nummer : 31329**

Anderungen der technischen Daten vorbehalten.

Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG  
Am Schlütershof 26  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 3191940  
Fax: 0203 / 3191998