



# swd Komparol LF

## SAE 15W-40

## Hochleistungsöl für Nutzfahrzeug- und PKW-Motoren

### Produkteigenschaften

**swd Komparol LF 15W-40** ist ein Hochleistungs-Mehrbereichsöl für Otto- und Dieselmotoren in Nutzfahrzeugen und PKWs. Da es unter erschwerten Bedingungen im LKW ebenso einsetzbar ist wie im PKW-Motor mit Einspritzung, ist es das ideale Produkt für die Versorgung gemischter Fuhrparks.

**swd Komparol LF 15W-40** basiert auf hochwertigen Mineralölraffinaten. Zusammen mit einem innovativen Additivpaket und einem scherstabilen VI-Verbesserer ist es für den Ganzjahresbetrieb und lange Gebrauchszeiten geeignet. Dabei schützt es den Motor dauerhaft vor Korrosion und Verschleiß. Auch unter schweren Betriebsbedingungen wird die Bildung von Schwarzschlamm verhindert und die thermisch-oxidative Beständigkeit des Öles garantiert.

### Qualifikation

API CF-4 / CF / SJ

### Richtwerte

swd Komparol LF SAE 15W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	879	DIN 51 757
Viskosität bei 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	100,5	DIN 51 562
Viskosität bei 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	13,4	DIN 51 562
Viskositätsindex		132	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -20 °C	mPa.s	6460	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-33	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	225	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	8,3	DIN ISO 3771

Warenarten-Nummer : 31334

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem  
Sicherheitsdatenblatt.

**Swd Lubricants GmbH & Co. KG**  
Am Schlütershof 26  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 3191940  
Fax: 0203 / 3466540