

swd TWOKE OUTBOARD PM

Teilsynthetisches 2-Takt-Motorenöl für Außenbordmotoren

Beschreibung

swd TWOKE OUTBOARD PM ist ein teilsynthetisches, selbstmischendes Zweitaktmotorenöl, welches für den Einsatz in frischwassergekühlten Außenbordmotoren vorgesehen ist.

Eigenschaften

swd TWOKE OUTBOARD PM - Motorenöl gewährleistet durch die Verbindung von hochwertigem Grundöl mit speziell ausgesuchten Wirkstoffen (Detergent, Dispersant und Korrosionsinhibitoren) optimalen Schutz vor Verschleiß, Riefenbildung im Zylinder und Ablagerungen.

Darüberhinaus besitzt es folgende Vorteile:

- aschefreie Additive, wodurch Glühzündung verhindert wird
- rückstandsfreie Verbrennung ohne Ablagerungen
- hält Motoren und Triebwerke sauber
- schützt vor Korrosion, auch bei salzhaltiger Luft
- für Getrennt- (Autolube-Systeme) und Gemischschmierung geeignet

Anwendung

swd TWOKE OUTBOARD PM -Motorenöl kann unter Anwendung des vom Motorenhersteller vorgeschriebenen Mischungsverhältnisses (bis 1:50) in allen Außenbordmotoren eingesetzt werden, wo ein Öl nach "TC-W3" empfohlen wird.

Qualifikation

- ❖ N.M.M.A. TC-W3

Richtwerte

swd TWOKE OUTBOARD PM	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	877	DIN 51 757
Farbe		grün	
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	48,5	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	7,6	DIN 51 562
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	80	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	9,9	DIN ISO 3771
Sulfatasche	% mass.	< 0,01	DIN 51 575

Warensorten-Nummer : 32155

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 3191940
Fax: 0203 / 3466540