

# swd FOUKE 4T

## SAE 10W60

## Hochleistungs-Mehrbereichsmotorenöl für Motorräder

### Produkteigenschaften

**swd FOUKE 4T 10W60** ist ein Hochleistungs-Spezialmotorenöl für alle Motorräder mit luft- und wassergekühlten 4-Takt-Motoren höchster Leistung.

Es ist der ideale Partner für sportliche High-Tech-Motorräder im Touringbetrieb, auf allen Straßen und im Gelände.

Das hohe Leistungsvermögen wird durch die Kombination hochwertiger Grundöle mit einem erfolgreich erprobten Additiv garantiert.

**swd FOUKE 4T 10W60** bietet

- optimale Schmierwirkung im Motor und Getriebe und sichere Funktion nasser Kupplungen auch unter extremen Betriebsbedingungen und bei Dauerbetrieb.
- hervorragende Motorsauberkeit, besonders an Kolben und Ventilen.
- höchsten Verschleißschutz aller Kraftübertragungskomponenten in Motor und Getriebe
- extremem Viskositätsbereich, hoher Viskositätsindex

### Qualifikation ❖

- ❖ ACEA A3-04
- ❖ API SG
- ❖ JASO MA

### Richtwerte

swd FOUKE 4T SAE 10W60	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	867	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	166,3	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	23,4	DIN 51 562
Viskositätsindex		171	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -25°C	mPa.s	6670	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	198	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	9,4	DIN ISO 3771

**Warensorten-Nummer : 32360**

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Swd Lubricants GmbH & Co. KG**  
Am Schlütershof 26  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 3191940  
Fax: 0203 / 3466540