

CAPRANO SPECIAL 15W-40



Mehrbereichs-Motorenöl für 4Takt-Dieselmotoren

ANWENDUNGEN

- Besonders gut geeignet zur Schmierung von 4-Takt-Turbodieselmotoren, die in Lokomotiven, Fischerbooten, Bussen und Lkws eingesetzt werden.
- Ebenfalls für die Schmierung von Hilfsmaschinen geeignet.

LEISTUNGSNIVEAU

SPEZIFIKATIONEN:

- ACEA E2
- API CH-4
- Geeignet für Motoren von:
 - MAN
 - MTU
 - PERKINS
 - VOLVO

EMPFEHLUNG:

EIGENSCHAFTEN

- Ermöglicht leichteren Kaltstart als Einbereichsöle.
- Ausgeprägte dispergierende Eigenschaften zur Vermeidung von Kaltschlamm und für eine erhöhte Motorensauberkeit.
- Sehr guter Schutz vor Öloxidation (Öleindickung) und gute thermische Stabilität.
- Die guten Verschleißschutz-Eigenschaften sichern die Langlebigkeit des Motors.

KENNWERTE

	EINHEITEN	SAE 15W-40
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	885
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	105
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,4
TBN	mg KOH/g	10
Pourpoint	°C	-24

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

TOTAL Deutschland GmbH

Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin
Hotline: (01 80) 222 82 12*

www.total.de

*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

CAPRANO SPECIAL 15W-40
Januar 2010



EN ISO 9001