

TOTAL CLASSIC 5W-30



Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW-Motoren

ANWENDUNGEN

- Entwickelt für Otto- und Dieselmotoren auf Basis hochwertiger Synthesetechnologie, mit bester Leichtlaufcharakteristik zur Kraftstoffeinsparung.
- **TOTAL CLASSIC 5W30** deckt die Anforderungen von Turbolader-, direkt-einspritzenden Motoren, mit Mehrventiltechnik ab.
- **TOTAL CLASSIC 5W30** ermöglicht den Einsatz bei verlängerten Wartungsintervallen.

SPEZIFIKATIONEN

TOTAL EMPFIEHLT DEN EINSATZ
BEI :

INTERNATIONAL:

- ILSAC GF-3
- FORD WSS M2C913-B
- ACEA A1/B1, A5/B5
- API SL/CF

EIGENSCHAFTEN

- Hervorragendes Kaltstartverhalten und ausgezeichnete Schmiersicherheit auch bei erschwerten Betriebsbedingungen.
- Zuverlässige Leistungsreserven auch bei langen Ölwechselintervallen.
- Hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz, sowie gute Detergent- und Dispersantwirkung bürden für eine lange Lebensdauer der Motoren.

KENNWERTE

TOTAL CLASSIC	EINHEITEN	5W30
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	853
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	87
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	9,9
Viskositätsindex	-	160
Pourpoint	°C	-36
Flammpunkt (OC)	°C	224

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

Fachinformation für Industrie und Autohandel.

TOTAL Deutschland GmbH
Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2 • 10557 Berlin
www.total.de

TOTAL CLASSIC 5W-30
11. Januar 2013

