

2 TZ



Zweitaktmotorenöl

ANWENDUNGEN

- **TOTAL 2 TZ** ist ein Motorenöl für 2-Takt-Motoren kleineren Hubraums (bis 50 cm³).
- Geeignet zur Getrennt- und Gemisch-Schmierung.
- Es findet Anwendung in Mopeds, Kleinkrafträdern, Rollern und Motorrädern.
- Die Einstellung des Mischungsverhältnisses ist gemäß der Herstellervorschrift des Fahrzeuges vorzunehmen.

SPEZIFIKATION

INTERNATIONAL:

- API TC

EIGENSCHAFTEN

- Die Zusammensetzung ist aufgerichtet auf die Anforderungen kleinerer 2-Taktmotoren.
- Schutz vor Ablagerung und Verstopfung der Ein- und Auslassventile, sowie Rückstandsbildung auf den Elektroden und Zündkerzen.
- Exzellente Korrosionsschutzeigenschaften

KENNWERTE

	EINHEITEN	SAE 30
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	825
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	54
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	8
Viskositätsindex	–	110
Pourpoint	°C	-18
Flammpunkt (OC)	°C	100

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

TOTAL Deutschland GmbH
Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin
Hotline: (01 80) 222 82 12*

www.total.de

*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

2 TZ
JANUAR 2010



EN ISO 9001