

AGRITRAITE



Vakuumpumpenöl für Melkmaschinen

ANWENDUNGEN

- Speziell zur Schmierung von Vakuumpumpen entwickelt, die in der Landwirtschaft verwendet werden:
 - Flügelzellenpumpen
 - Schraubenpumpen
 - Wälzkolbenpumpen

EIGENSCHAFTEN

Hoher Viskositätsindex

- Sehr scherstabil.
- Sehr gute Verschleißschutz-Eigenschaften verbunden mit gutem Schutz vor Korrosion und Rost.
- Schaumverhütende Eigenschaften.
- Gutes Luftabscheidungsvermögen.
- Ausgezeichnete Demulgierbarkeit gewährleistet schnelle Abtrennung von Wasser.
- Sehr gute Verträglichkeit mit Dichtungsmaterialien.

KENNWERTE

	EINHEITEN	ISO VG 68
Farbe	-	grün
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	884
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	68
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	8,7
Viskositätsindex	-	100
Pourpoint	°C	-18
Flammpunkt (OC)	°C	240

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

TOTAL Deutschland GmbH

Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin
Hotline: (01 80) 222 82 12*

www.total.de

*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

AGRITRAITE
Januar 2010



EN ISO 9001