

BIOMOLDOL 4



Biologisch schnell abbaubares Formtrennmittel für die Betonverarbeitung

ANWENDUNGEN

Betonentschalungen

- **BIOMOLDOL 4** ist ein biologisch schnell abbaubares Betonentschalungsöl, das sich für verzögerte Entschalungen eignet.
- Es wird durch Sprühen auf Holz-, Kunststoff- und Metallformen aufgetragen.

EIGENSCHAFTEN

- **BIOMOLDOL 4** ist chemisch wirksam.
- Sicherstellen eines guten Reinigungsverhaltens und einer hohen Oberflächengüte.
- Niedriger Verbrauch verglichen mit herkömmlichen Ölen.
- Vermeidung von Blasen- oder Fleckenbildung.
- Es basiert auf Derivaten pflanzlicher Öle und ist vollständig biologisch abbaubar.

- **BIOMOLDOL 4** ist chemisch wirksam.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	BIOMOLDOL 4
Farbe	visuell		gelb
Dichte bei 15°C	ISO 3675	kg/m ³	840
Viskosität bei 20 °C	ISO 3104	mm ² /s	7,9
Viskosität bei 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	4,9
Flammpunkt (PM)	EN 22719	°C	84
Biolog. Abbaubarkeit	CEC.L33.A94	%	95

Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können. Fachinformationen für Industrie und Autohandel.