

# BIOMOLDOL 5



*Biologisch schnell abbaubares Formtrennmittel für die Betonverarbeitung*

## ANWENDUNGEN

### Betonentschalungen

- **BIOMOLDOL 5** ist ein biologisch schnell abbaubares Betonentschalungsmittel, das sich für verzögerte Entschalungen eignet.
- Es wird durch Sprühen, Walzen oder Bürsten aufgetragen und empfiehlt sich für alle Typen von Holz-, Kunststoff- und Metallschalungen.

## EIGENSCHAFTEN

- **BIOMOLDOL 5** wirkt chemisch-physikalisch.
- Es ermöglicht eine einfache Reinigung der Schalung.
- Sicherstellen eines guten Reinigungsverhaltens, geringen Abmehlens und einer hohen Oberflächengüte.
- Verglichen mit herkömmlichen Ölen, Garantie eines niedrigeren Verbrauches.
- Vermeidung von Blasen- oder Fleckenbildung.
- Bewährter Oxidations- und Korrosionsschutz.
- **BIOMOLDOL 5** basiert auf Derivaten pflanzlicher Öle und ist nahezu vollständig abbaubar.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	BIOMOLDOL 5
Dichte bei 15 °C	ISO 3675	kg/m <sup>3</sup>	856
Viskosität bei 20 °C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	11,2
Viskosität bei 40 °C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	7,1
Flammpunkt	ISO 2592	°C	84
Pourpoint	ISO 3016	°C	-36
Biologische Abbaubarkeit	CEC.L33.A94	%	95

Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können. Fachinformationen für Industrie und Autohandel.