


TOTAL CLASSIC 15W40



Mehrbereichsmotorenöl für PKW-Motoren

ANWENDUNGEN

- Mineralölbasisches Mehrbereichsmotorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren.
- **TOTAL CLASSIC 15W40** ist bestens als Ganzjahresöl geeignet, unter allen Betriebsbedingungen (z.B. Kurzstrecke oder Autobahn).

LEISTUNGSNIVEAU

INTERNATIONAL:

TOTAL EMPFIEHLT DEN
EINSATZ BEI:

- ACEA A3/B3
- API SL/CF
- VW 501 01, 505 00

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Schmierversicherheit.
- Ausgezeichnete Korrosions- und Verschleißschutzeigenschaften.
- Gutes Reinigungs- und Schmutztragevermögen.

KENNWERTE

TOTAL CLASSIC	EINHEITEN	15W40
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	884
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	113
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14
Pourpoint	°C	-30
Flammpunkt (OC)	°C	230

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)
Fachinformation für Industrie und Autohandel.

TOTAL Deutschland GmbH
Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin
www.total.de

TOTAL CLASSIC
November 2010



EN ISO 9001