


TOTAL CLASSIC 5W30



Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW-Motoren

ANWENDUNGEN

- Entwickelt für Otto- und Dieselmotoren auf Basis hochwertiger Synthesetechnologie, mit bester Leichtlaufcharakteristik zur Kraftstoffeinsparung.
- **TOTAL CLASSIC 5W30** deckt die Anforderungen von Turbolader-, direkt-einspritzenden Motoren, mit Mehrventiltechnik ab.
- **TOTAL CLASSIC 5W30** ermöglicht den Einsatz bei verlängerten Wartungsintervallen.

QUALIFIKATION

TOTAL EMPFIEHLT DEN
EINSATZ BEI :

- ACEA A1/B1
- API SL/CF
- ILSAC GF-2
- FORD WSS M2C913-B

EIGENSCHAFTEN

- Hervorragendes Kaltstartverhalten und ausgezeichnete Schmiersicherheit auch bei erschwerten Betriebsbedingungen.
- Zuverlässige Leistungsreserven auch bei langen Ölwechselintervallen.
- Hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz, sowie gute Detergent- und Dispersantwirkung bürden für eine lange Lebensdauer der Motoren.

KENNWERTE

TOTAL CLASSIC	EINHEITEN	5W30
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	853
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	87
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	9,9
Viskositätsindex	-	160
Pourpoint	°C	-36
Flammpunkt (OC)	°C	224

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)
Fachinformation für Industrie und Autohandel.

TOTAL Deutschland GmbH
Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin
www.total.de

TOTAL CLASSIC
Januar 2010



EN ISO 9001