


TOTAL CLASSIC 5W40



Hochleistungs- - Leichtlaufmotorenöl für PKW-Motoren

ANWENDUNGEN

- Entwickelt auf Basis der neuen Synthesetechnologie für Otto- und Dieselmotoren.
- **TOTAL CLASSIC 5W40** deckt die Anforderungen von Turbolader-, direkt-einspritzenden Motoren, mit Mehrventiltechnik ab.
- **TOTAL CLASSIC 5W40** ist bestens als Ganzjahresöl geeignet, unter allen Betriebsbedingungen (z.B. Kurzstrecke oder Autobahn).

LEISTUNGSNIVEAU

TOTAL EMPFIEHLT DEN
EINSATZ BEI :

- ACEA A3/B4
- API SL/CF
- VW 502 00, 505 00
- MB 229.3
- BMW Longlife-01

EIGENSCHAFTEN

- Hervorragendes Kaltstartverhalten und ausgezeichnete Schmiersicherheit auch bei erschwerten Betriebsbedingungen.
- Zuverlässige Leistungsreserven auch bei langen Ölwechselintervallen.
- Hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz, sowie gute Detergent- und Dispersantwirkung bürden für eine lange Lebensdauer der Motoren.

KENNWERTE

TOTAL CLASSIC	EINHEITEN	5W40
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	853
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	85
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14
Pourpoint	°C	-39
Flammpunkt (OC)	°C	230

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)
Fachinformation für Industrie und Autohandel.

TOTAL Deutschland GmbH
Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin
www.total.de

TOTAL CLASSIC
August 2010



EN ISO 9001