


EP B



HYPOID-GETRIEBEÖL

ANWENDUNGEN

- Für Hypoid- und Außenplanetenachsen sowie Verteilergetriebe in Kraftfahrzeugen und Baumaschinen.
- Besonders empfohlen für hochbelastete Hypoidgetriebe
- Für alle Getriebe für die ein Öl nach API GL5 vorgeschrieben ist.

SPEZIFIKATION

OEM-FREIGABEN:

Folgende Freigaben gelten nur für EP B 85W-90:

- MAN 342 Typ M-1 (ex 342 Typ N)
- ZF TE-ML 05A, 07A, 16C, 17B, 19B, 21A
- MB 235.0

INTERNATIONAL:

Folgende Freigaben gelten nur für EP B 85W-140:

- ZF TE-ML 16D

- API GL 5

EIGENSCHAFTEN

- Exzellente Hochdruck- und Verschleißschutzeigenschaften.
- Ausgezeichneter Rost- und Korrosionsschutz sowie schaumverhütende Eigenschaften und hervorragende Alterungsstabilität.

KENNWERTE

EB B	EINHEITEN	85W-90	85W-140
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	905	910
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	198	415
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	17,5	29
Viskositätsindex	–	95	-
Flammpunkt	°C	212	214
Pourpoint	°C	-15	-13

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

TOTAL Deutschland GmbH

Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin
Hotline: (01 80) 222 82 12*

www.total.de

*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

EB B
Januar 2010



EN ISO 9001