

# ECOFLUID A PLUS



## Vollsynthetisches Hochleistungsschmieröl für ZF-Automatikgetriebe

### ANWENDUNGEN

- Speziell entwickelt für die automatischen Schaltgetriebe **ZF Ecomat 2 Plus** und **4**, deren Betriebstemperatur über 100°C liegen.
- Ebenso geeignet für alle anderen ZF Ecomat-Automatikgetriebe.
- Ausdrücklich für stark beanspruchte Nutzfahrzeuge und Busse empfohlen.

### SPEZIFIKATIONEN

- ZF TE-ML 14 E

### EIGENSCHAFTEN

- 100% synthetisch.
- Ermöglicht präzises und geschmeidiges Schalten auch bei niedriger Geschwindigkeit.
- Sehr gute thermische Stabilität.
- Verlängerte Ölwechselintervalle (bis 150 000 km oder 3 Jahre) im Vergleich zu einem Mineralöflfluid.
- Erleichterter Kaltstart und mehr Schaltkomfort bei niedrigen Temperaturen.
- Angepasst an heiße und kalte Klimazonen.
- Exzellente Oxidationsbeständigkeit.

### KENNWERTE

ECOFLUID A PLUS	EINHEITEN	
Dichte bei 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	0,842
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	61
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	10,1
Viskositätsindex	–	153
Pourpoint	°C	-51
Flammpunkt (COC)	°C	240
dynamische Viskosität bei -40°C (Brookfield)	°C	22600

TOTAL Deutschland GmbH  
Vertriebsdirektion Schmierstoffe  
Kirchfeldstr. 61 • 40217 Düsseldorf  
Telefon 0211 / 90 57 0 • Fax 0211 / 90 57 300

**ECOFLUID A PLUS**  
**Mai 2007**



EN ISO 9001

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)