



# MULTAGRI PRO-TEC 10W-40



## SUPER UNIVERSAL TRACTOR OIL (STOU)

### ANWENDUNGEN

- Ganzjahres Super High Performance Universalöl für alle landwirtschaftlichen Maschinen.
- Für alle Dieselmotoren mit und ohne Turbolader.
- Speziell entwickelt für Dieselmotoren mit EUROPE TIER 1 oder TIER 2 (reduzierte Schadstoffemissionen).
- Für mechanische Getriebe und Lenkungen.
- Für Hydraulische und hydrostatische Systeme.
- Für nasse Bremsen und Lastschaltkupplungen.

### LEISTUNGSNIVEAU

#### SPEZIFIKATIONEN:

#### Motoren :

- API CG-4 / SF
- ACEA E3
- MIL-L-2104D

#### Getriebe :

- API GL4
- MIL-L-2105
- ZF TE ML 06B, 07B [Freigabe]
- ALLISON C4
- CATERPILLAR TO2

#### UTTO :

- JOHN DEERE JDM J20A, J20C
- MASSEY FERGUSON M1127A, M1135
- FORD M2C86A, M2C134D, FNHA 2 C 201.00
- CASE MS 1206, 1207

#### HYDRAULIK :

- HVLP 68 (DIN 51524 T.3)

#### STOU :

- MASSEY FERGUSON M 1139
- MASSEY FERGUSON M 1144 [Freigabe]
- FORD M2C 159B3
- JOHN DEERE J27

#### FREIGABE:

#### EMPFEHLUNG:

MASSEY FERGUSON CMS M 1145

- Einsetzbar für:  
CASE, DEUTZ, FENDT, LANDINI,... wenn ein STOU gefordert wird.

### EIGENSCHAFTEN

- Sehr hoher Viskositätsindex sorgt für sichere Schmierung bei hohen und niedrigen Temperaturen sowie leichten Kaltstart.
- Besondere Hochleistungsadditivierung garantiert besten Verschleißschutz und ausgezeichnetes Reinigungs- und Schmutztragevermögen.
- Sehr guter Rost- und Korrosionsschutz sowie schaumverhütende Eigenschaften.
- Spezielle Reibcharakteristik für nasse Bremsen und Kupplungen entsprechend den Anforderungen der Landmaschinenhersteller.
- Große Stabilität gegen vorzeitige Alterung.

### KENNWERTE

| MULTAGRI PRO-TEC                | EINHEITEN          | 10W-40 |
|---------------------------------|--------------------|--------|
| Dichte bei 15 °C                | kg/m <sup>3</sup>  | 870    |
| Viskosität bei 40 °C            | mm <sup>2</sup> /s | 89     |
| Viskosität bei 100 °C           | mm <sup>2</sup> /s | 13,5   |
| Dynamische Viskosität bei -25°C | mPa.s              | 5750   |
| Viskositätsindex                | -                  | 155    |
| Pourpoint                       | °C                 | -36    |

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

#### TOTAL Deutschland GmbH

Vertriebsdirektion Schmierstoffe  
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin  
Hotline: (01 80) 222 82 12\*

[www.total.de](http://www.total.de)

MULTAGRI PRO-TEC 10W-40  
Januar 2010



EN ISO 9001

\*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen