

MULTAGRI SUPER 10W-30



Universell einsetzbares Mehrbereichsöl für die ganzjährige Schmierung in Traktoren und Erntemaschinen

ANWENDUNGEN

LANDWIRTSCHAFT: FAHRZEUGE & GERÄTE

- Für alle Dieselmotoren mit und ohne Turbolader sowie Ottomotoren.
- Für alle gängigen mechanischen Getriebe, wenn API GL 4/MIL-L-2105 SAE 80W-90 empfohlen wird.
- Für Getriebe mit Ölbadbremsen, Unteretzungsgetriebe, Kegelradgetriebe, usw.
- Für Hydrauliksysteme. Die SAE-Klasse 10W30 entspricht einer ISO VG-Klasse 32 im Kaltbetrieb und einer ISO VG-Klasse von 100 im Heißbetrieb.
- Für in Öl betriebene Zapfwellen und Mehrscheibenkupplungen.
- Für hydrostatische Lenkungen.

LEISTUNGSNIVEAU

SPEZIFIKATIONEN:

STOU:

- FORD M2C 159B2
- MASSEY FERGUSON M1139
- JOHN DEERE J27

Motoren:

- ACEA E1
- API CE/SF
- MIL-L-2104D, MIL- L-46152C

UTTO:

- JOHN DEERE J20A, J20C
- CASE 1206, 1207
- FORD M2C86A, M2C134D, FNHA 2 C 201.00
- MASSEY FERGUSON M 1127A, M1135

Getriebe:

- API GL4
- ALLISON C4
- MIL-L-2105
- ZF TE-ML 06B, 07B [Freigabe]
- CATERPILLAR TO2

FREIGABEN:

MASSEY FERGUSON MF CMS M 1144 & 1145
ZF TE-ML 06B/07B

EMPFEHLUNG:

- Einsetzbar für:
CASE, DEUTZ, FENDT, JCB, LANDINI,... wenn ein STOU gefordert wird.

EIGENSCHAFTEN

RATIONALISIERUNG

- Dieses Produkt kann die Anzahl der Schmierstoffe in landwirtschaftlichen Betrieben verringern.
- Die hohe Viskosität bei heißer Temperatur gewährleistet die kontinuierliche Schmierung von Motor, Getriebe und Hydraulik.
- Die niedrige Viskosität bei tiefen Temperaturen schützt Motor und Hydraulik auch in nördlichen Regionen und sorgt für einen schnellen Start.
- Die guten Verschleißschutzeigenschaften sichern eine lange Lebensdauer von Motor, Getriebe und Hydraulik.
- Guter Rost- und Korrosionsschutz sowie schaumverhütende Eigenschaften.
- Greift keine Dichtungsmaterialien an.
- Die große Stabilität gegen Oxidation unterbindet die Bildung von Ablagerungen selbst bei hohen Temperaturen.
- Die spezifische Reibwertcharakteristik sichert den effizienten und leisen Betrieb von Bremsen und Kupplung.

TOTAL Deutschland GmbH

Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin
Hotline: (01 80) 222 82 12*

www.total.de

*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

MULTAGRI SUPER 10W-30
Januar 2010



EN ISO 9001



TOTAL

KENNWERTE

MULTAGRI SUPER	EINHEITEN	10W-30
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	878
Viskosität bei 40°C	mm ² /s (cSt)	69
Viskosität bei 100°C	mm ² /s (cSt)	10.8
Dynamische Viskosität bei -20°C	mPa.s (cP)	6500
Viskositätsindex	-	131
Pourpoint	°C	-39

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

TOTAL Deutschland GmbH

Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin
Hotline: (01 80) 222 82 12*

www.total.de

*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

MULTAGRI SUPER 10W-30
Januar 2010



EN ISO 9001