

PROSYLVA 2 T Z



Mineralölbasischer Schmierstoff für 2-Takt-Motoren im Garten- und Landschaftsbau

ANWENDUNGEN

- Geeignet für alle 2-Takt-Motoren, die für den Garten- und Landschaftsbau eingesetzt werden und bei ständig wechselnder Belastung und hohen Temperaturen arbeiten (Rasenmäher, mechanische Kultivatoren, ...).
- Zur Anwendung 2 bis 3%ig dem Kraftstoff beimischen, es sei denn, der Maschinen-Hersteller schreibt etwas anderes vor.
- Verträglich mit bleifreiem Kraftstoff und geeignet für die Getrennt-Schmierung.

LEISTUNGSNIVEAU

SPEZIFIKATIONEN:

- Übertrifft API TC
- Erfüllt die Anforderungen der JASO FB an Rauchemissionen.

EIGENSCHAFTEN

VERSTÄRKER
VERSCHLEIßSCHUTZ

REDUZIERT RAUCH

ROTFÄRBUNG

- Der stabile Schmierfilm bei allen Temperaturen verringert den Verschleiß des Motors.
- Unterstützt die vollständige Verbrennung des Kraftstoff-Gemischs und reduziert dadurch deutlich Rauch und Abgas-Ablagerungen. Damit wird die Verrußung vom Kolenring und den Zündkerzen vermieden.
- Hohe thermische Stabilität und gute Korrosionsschutz-Eigenschaften.
- Der niedrige Aschegehalt erhält eine hohe Kolbensauberkeit; reduziert Kolbenschäden, die durch Selbstzündung oder Klopfen bei hoher Geschwindigkeit hervorgerufen werden.
- Die Rotfärbung erlaubt die Unterscheidung von reinem Kraftstoff und bereits gemischtem Kraftstoff.
- Leicht mischbar mit dem Kraftstoff unter Bildung eines stabilen Gemischs.

KENNWERTE

PROSYLVA 2 T Z	EINHEITEN	
Farbe	-	Rot
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	882
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	70,2
Pourpoint	°C	-27
Flammpunkt (OC)	°C	240
Sulfatasche	Gew. %	0,04

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

TOTAL Deutschland GmbH

Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin
Hotline: (01 80) 222 82 12*

www.total.de

*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

PROSYLVA 2 T Z
Januar 2010



EN ISO 9001