

PROSYLVA 4 T 15W-40



Mineralölbasischer Schmierstoff für 4-Takt-Motoren im Garten- und Landschaftsbau

ANWENDUNGEN

- Geeignet für alle 4-Takt-Otto- und Dieselmotoren, die für den Garten- und Landschaftsbau eingesetzt werden und bei hohen Temperaturen und ständig wechselnder Belastung arbeiten.

LEISTUNGSNIVEAU

SPEZIFIKATIONEN:

- ACEA A2 / B2
- API SJ / CG 4

EIGENSCHAFTEN

**VERSTÄRKER
VERSCHLEIßSCHUTZ**

HOHE MOTORENSAUBERKEIT

- Der stabile Schmierfilm bei allen Temperaturen verringert den Verschleiß des Motors.
- Hohe thermische Stabilität vermeidet Kolbenablagerungen und Ölalterung.
- Hohe Verschleißschutzeigenschaften kombiniert mit Rost- und Korrosionsschutz-Eigenschaften.
- Sehr gute Detergent- und Dispergent-Eigenschaften gewährleisten die Motorensauberkeit auch bei hohen Temperaturen.

KENNWERTE

PROSYLVA 4 T	EINHEITEN	SAE 15W-40
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	883
Kinematische Viskosität bei 40°C	mm ² /s (cSt)	105
Kinematische Viskosität bei 100°C	mm ² /s (cSt)	14,4
Viskositätsindex	-	138
Pourpoint	°C	-27
Flammpunkt (OC)	°C	210

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

TOTAL Deutschland GmbH

Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin
Hotline: (01 80) 222 82 12*

www.total.de

*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

**PROSYLVA 4 T
Januar 2010**



EN ISO 9001