


QUARTZ 5000 15W40



PKW Leichtlaufmotorenöl

ANWENDUNGEN

- **QUARTZ 5000** deckt die Anforderung von Otto- und Dieselmotoren im PKW-Segment ab (Limousine, Geländewagen und Kleintransporter).
- **QUARTZ 5000** ist für alle Betriebsbedingungen (z.B. Kurzstrecke oder Autobahn).

SPEZIFIKATION

OEM-FREIGABEN:

INTERNATIONAL:

- **PSA PEUGEOT CITROEN B71 2295**
- ACEA A3/B3
- API SL/CF



* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers

EIGENSCHAFTEN

- Lange Lebensdauer der Motoren, durch sehr guten Verschleißschutz
- Ausgezeichnete Motorsauberkeit
- Gute Schmiersicherheit wegen bester Fließfähigkeit

KENNWERTE

QUARTZ 5000	EINHEITEN	15W40
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	888
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	110
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,3
Viskositätsindex	–	135
Pourpoint	°C	-30
Flammpunkt (OC)	°C	234

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)
Fachinformation für Industrie und Autohandel

TOTAL Deutschland GmbH

Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin
Hotline: (01 80) 222 82 12*

www.total.de

*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

QUARTZ 5000
Januar 2010



EN ISO 9001