


QUARTZ 5000 20W50



Mehrbereichsmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren

ANWENDUNGEN

- **QUARTZ 5000** deckt die Anforderung von Otto- und Dieselmotoren im PKW-Segment ab (Limousine, Geländewagen und Kleintransporter).
- **QUARTZ 5000** ist für alle Betriebsbedingungen (z.B. Kurzstrecke oder Autobahn).

SPEZIFIKATION

INTERNATIONAL:

OEM-FREIGABEN:

- ACEA A2/B2
- API SL/CF
- PSA PEUGEOT CITROEN (Otto- und Dieselmotoren) PSA E04/D04 Niv1

EIGENSCHAFTEN

- Lange Lebensdauer der Motoren, durch sehr guten Verschleißschutz.
- Ausgezeichnete Motorsauberkeit.
- Gute Schmiersicherheit wegen bester Fließfähigkeit.
- Sehr guten Korrosionsschutz für den gesamten Motorenbereich.
- Viskositätsstabilität über die gesamte Lebensdauer.

KENNWERTE

QUARTZ 5000	EINHEITEN	20W50
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	893
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	171
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	18,8
Viskositätsindex	–	124
Pourpoint	°C	-24
Flammpunkt (OC)	°C	247

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

TOTAL Deutschland GmbH

Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin
Hotline: (01 80) 222 82 12*

www.total.de

*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

QUARTZ 5000
Januar 2010



EN ISO 9001