



QUARTZ DIESEL 5000



MEHRBEREICHSMOTORENÖL FÜR PKW-DIESELMOTOREN

ANWENDUNG

- **TOTAL QUARTZ DIESEL 5000** ist ein Mehrbereichsmotorenöl Dieselmotoren in Personenkraftwagen und Kleinlastern.
- **TOTAL QUARTZ DIESEL 5000** ist für den Einsatz in Motoren mit und ohne Turbolader und mit Mehrventiltechnik zu empfehlen.
- **TOTAL QUARTZ DIESEL 5000** ist als Ganzjahresöl sowohl für den Kurzstreckenbetrieb als auch auf für die Autobahn geeignet.

SPEZIFIKATIONEN

- API CF
- ACEA B2
- PSA PEUGEOT CITROËN (Dieselmotoren)

EIGENSCHAFTEN

- Mehrbereichs-Motorenöl.
- Hoher Viskositätsindex.
- Exzellente thermische Stabilität.
- Hervorragendes Reinigungsvermögen und Schmutztragevermögen.
- Sehr hohe verschleißhemmende und korrosionsschützende Eigenschaften.
- Sehr gute Alterungsstabilität und Schutz vor Rost- und Schaumbildung.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	QUARTZ DIESEL 5000
SAE-Klasse	DIN 51511	-	15W-40
Dichte bei 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	887
Viskosität bei 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	104
Viskosität bei 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	14,5
Viskositätsindex	ISO 2909	-	140
Flammpunkt	ISO 2592	°C	224
Pourpoint	ISO 3016	°C	-33

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

Juli 2003