


# QUARTZ 7000 10W40



## Teilsynthetisches PKW Leichtlaufmotorenöl

### ANWENDUNGEN

- **QUARTZ 7000** deckt die Anforderung von Otto- und Dieselmotoren im PKW-Segment ab (Limousine, Geländewagen und Kleintransporter).
- **QUARTZ 7000** ist bestens als Ganzjahresöl geeignet, unter allen Betriebsbedingungen (z.B. Kurzstrecke oder Autobahn).

### SPEZIFIKATION

#### OEM-FREIGABEN:

- **PSA PEUGEOT CITROEN B71 2294**
- VW 501 01, 505 00
- MB 229.1

#### EMPFEHLUNG \*:

- VW 500 00

#### INTERNATIONAL:

- ACEA A3/B4
- API SL/CF



\* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers

### EIGENSCHAFTEN

- Lange Lebensdauer der Motoren, durch sehr guten Verschleißschutz
- Ausgezeichnete Motorsauberkeit
- Gute Schmiersicherheit wegen bester Fließfähigkeit

### KENNWERTE

QUARTZ 7000	EINHEITEN	10W40
Dichte bei 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	873
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	96,8
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,8
Viskositätsindex	–	160
Pourpoint	°C	-24
Flammpunkt (OC)	°C	232

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)  
Fachinformation für Industrie und Autohandel

#### TOTAL Deutschland GmbH

Vertriebsdirektion Schmierstoffe  
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin  
Hotline: (01 80) 222 82 12\*

[www.total.de](http://www.total.de)

\*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

QUARTZ 7000  
Januar 2010



EN ISO 9001