


QUARTZ 7000 ENERGY 10W-40



Teilsynthetisches PKW Leichtlaufmotorenöl

ANWENDUNGEN

- **QUARTZ 7000 ENERGY 10W-40** deckt die Anforderungen von Otto- und Dieselmotoren im PKW-Segment ab (Limousine, Geländewagen und Kleintransporter).
- **QUARTZ 7000 ENERGY 10W-40** ist bestens als Ganzjahresöl geeignet, unter allen Betriebsbedingungen (z.B. Kurzstrecke oder Autobahn).

SPEZIFIKATION

OEM-FREIGABEN:

- VW 501 01, 505 00
- MB 229.1

EMPFEHLUNG *:

- VW 500 00
- BMW Spezialöl

INTERNATIONAL:

- ACEA A3/B4
- API SL/CF

* Entspricht den Anforderungen des Fahrzeug-Herstellers.

EIGENSCHAFTEN

- Lange Lebensdauer der Motoren durch sehr guten Verschleißschutz.
- Ausgezeichnete Motorsauberkeit
- Gute Schmiersicherheit wegen bester Fließfähigkeit.

KENNWERTE

QUARTZ 7000	EINHEITEN	10W40
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	874
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	96,8
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,8
Viskositätsindex	–	160
Pourpoint	°C	-24
Flammpunkt (OC)	°C	232

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)
Fachinformation für Industrie und Autohandel

TOTAL Deutschland GmbH
Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin
Hotline: (01 80) 222 82 12*

www.total.de

*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

QUARTZ 7000 ENERGY
Februar 2010



EN ISO 9001