


QUARTZ INEO 504-507 5W30



Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl der neuen „Low SAP“-Generation

ANWENDUNGEN

FÜR ALLE OTTO- UND
DIESELMOTOREN MIT
ABGASNACHBEHANDLUNG

- **QUARTZ INEO 504-507** ist speziell für die Anforderungen moderner Otto- und Dieselmotoren mit nachgeschalteten Abgassystemen entwickelt, die Emissionswerte nach EURO IV erfüllen.
- **QUARTZ INEO 504-507** ermöglicht den Einsatz bei verlängerten Wartungsintervallen.
- **QUARTZ INEO 504-507** optimiert die Lebensdauer von Abgasnachbehandlungssystemen, wie Katalysatoren oder Rußpartikelfiltern.

SPEZIFIKATION

OEM-FREIGABEN:

- VW 504 00, 507 00 (deckt ab: VW 501.01, 502 00, 503 01, 505 00, 505.01 sowie VW 503 00, 506 00 und 506.01*)
- BMW LL04
- MB 229.51
- Porsche C30

INTERNATIONAL:

- ACEA A3/B4, C3

* Für Motoren ab Modelljahr 2007

EIGENSCHAFTEN

- Der ausgezeichnete Verschleißschutz und die optimierte Motorreinigung ermöglichen Wartungsintervalle bis zu 50.000 km.
- Verbessert die Wirkung von Dieselpartikelfiltern und verhindert dessen vorzeitige Verstopfung dank der speziellen „Low SAP“-Formulierung.
- Die spezielle Formulierung gewährleistet eine Reduzierung der Emissionswerte über die gesamte Laufleistung und unterstützt so die Umweltauflagen.
- Spezielle Additive bieten den bestmöglichen Schutz aller bewegten Teile.

KENNWERTE

QUARTZ INEO 504-507	EINHEITEN	5W30
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	851
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	71,2
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	11,8
Viskositätsindex	–	161
Pourpoint	°C	-45
Flammpunkt (OC)	°C	234
B.N.	mgKOH/g	5,8

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

TOTAL Deutschland GmbH

Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin
Hotline: (01 80) 222 82 12*

www.total.de

*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

QUARTZ INEO 504-507

Januar 2010



EN ISO 9001