


QUARTZ INEO MC3 5W30



- Fachinformation für Industrie und Autohandel-

„Low SAP“ Hochleistungs-Motorenöl für PKW mit nachgeschalteten Abgassystemen

ANWENDUNGEN

- **QUARTZ INEO MC3** ist für die Einhaltung der EURO IV Abgasnorm bei Otto- und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungssystemen entwickelt.
- **QUARTZ INEO MC3** unterstützt die meist verlängerten Wechselintervalle vieler PKW-Fahrzeughersteller.
- **QUARTZ INEO MC3** optimiert die Lebensdauer von nachgeschalteten Rußpartikelfiltern oder Katalysatoren.

SPEZIFIKATION

OEM-FREIGABEN:

- MB 229.51
- BMW Longlife-04
- VW 502 00, 505 00, 505 01

TOTAL EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI :

- ACEA C2, A5/B5
- WSS M2C917-A
- FIAT 9.55535-S2
- PSA
- alle GM/Opel PKW Diesel- und Benzinfahrzeuge ab Baujahr 2010
- rückwärtskompatibel zu GM-LL-A-025 und GM-LL-B-025

INTERNATIONAL:

- ACEA C3, A3/B4
- API SM/CF

EIGENSCHAFTEN

- Sichert die lange Lebensdauer der bewegten Teile und ist durch die hohe Oxidationsbeständigkeit für längste Wechselintervalle geeignet.
- Die moderne Formulierung gewährleistet eine Reduzierung der Emissionswerte über die gesamte Laufleistung und unterstützt so die Umweltauflagen.
- Der niedrige Schwefel- und Phosphorgehalt, sowie die niedrigen aschebildenden Substanzen (low SAP) ermöglichen die optimale Funktionsfähigkeit der Abgasnachbehandlungssysteme.

KENNWERTE

QUARTZ INEO MC3	EINHEITEN	5W30
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	71,7
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	12,1
Viskositätsindex	–	167
Pourpoint	°C	-36
Flammpunkt (OC)	°C	220
B.N.	mgKOH/g	7,4

TOTAL Deutschland GmbH
Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin
Hotline: (01 80) 222 82 12*
www.total.de

QUARTZ INEO MC3
Mai 2010



EN ISO 9001

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)