

RUBIA C4

15W40



Multifunktionsöl für Dieselmotoren und Allison Automatikgetriebe

ANWENDUNGEN

- Speziell empfohlen zur Schmierung von Allison Automatikgetrieben in Erdbewegungsmaschinen, Schwerlastkraftwagen SKW / Muldenkipper im Transporteinsatz. z.B. TEREX 3307-3340 o.TR 35-TR100
- Einsetzbar in allen Dieselmotoren, mit u. ohne Turbolader, von Arbeitsmaschinen im Hoch- und Tiefbau.

SPEZIFIKATION

OEM-FREIGABEN:

- ALLISON : C4 (Nr. 31932006)

INTERNATIONAL:

- ACEA : E2
- API : CH-4

EIGENSCHAFTEN

- Exzellente Alterungsstabilität und Verschleiß- und Korrosionsschutzeigenschaften sichern eine lange Lebensdauer von Motoren und Getrieben.
- Ein hoher Viskositätsindex garantiert eine gute thermische Stabilität und beste Kaltstarteigenschaften.

KENNWERTE

RUBIA C4	EINHEITEN	15W40
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	884
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	105
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,4
Viskositätsindex	-	140
TBN	Mg KOH / g	10

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

TOTAL Deutschland GmbH

Vertriebsdirektion Schmierstoffe

Schützenstraße 25

10117 Berlin

Hotline: (01 80) 222 82 12*

www.total.de

**RUBIA C4 15W40
JANUAR 2010**



EN ISO 9001

*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen