



# RUBIA CITY & ROAD

## 10W-40



Mehrbereichsmotorenöl auf „Low SAPS“-Technologie für Erdgas-, Flüssiggas- und Dieselmotoren

### ANWENDUNGEN

- Dieser „Low SAPS“ Hochleistungs-Schmierstoff wird besonders empfohlen für Erdgas-(CNG) und Flüssiggasmotoren (LPG).
- Durch die Freigabe SCANIA Low Ash besonders geeignet für den Einsatz in neuen umweltfreundlichen SCANIA Truck- und Busmotoren nach EURO 4 und 5.
- Besonders geeignet für Unternehmen mit gemischten Fuhrparks, deren Fahrzeuge mit Erdgas oder Diesel betrieben werden.

\*wenig Schwefel, wenig Phosphor, wenig ascheproduzierende Stoffe

### SPEZIFIKATIONEN

OEM-FREIGABEN :

- SCANIA Low Ash
- MB 228.51
- ACEA E6 / E7

INTERNATIONAL :

EMPFEHLUNG\*:

- IVECO für Busse mit Erdgasmotoren (E6 & TBN> 12mg KOH/g)
- VOLVO empfohlen für Gasmotoren, wenn ein Schmierstoff der Spezifikation VOLVO CNG und RENAULT RNG gefordert ist.
- RENAULT TRUCKS

\* Entspricht den Anforderungen des Herstellers (OEM)

### EIGENSCHAFTEN

- Einsetzbar in Dieselmotoren nach EURO 4 und 5 mit Dieselpartikelfilter (DPF) oder Abgasnachbehandlungssystemen (EGR, SCR, SCRT).
- Die Hochleistungsadditivierung garantiert besten Verschleißschutz, Sauberkeit der Motoren und eine lange Lebensdauer der Abgasnachbehandlungssysteme.
- Längste Ölwechselintervalle durch ausgezeichneten Korrosionsschutz, Oxidations- und thermische Stabilität.

### KENNWERTE

RUBIA City & Road	EINHEITEN	SAE 10W40
Dichte bei 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	863
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	12,9
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	85,4
Viskositätsindex	–	151
Flammpunkt	°C	>200
Pourpoint	°C	-36
T.B.N.	mgKOH/g	12

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

TOTAL Deutschland GmbH  
 Vertriebsdirektion Schmierstoffe  
 Schützenstraße 25  
 10117 Berlin  
 Hotline: (01 80) 222 82 12\*  
 www.total.de

RUBIA CITY & ROAD  
 Februar 2010



EN ISO 9001

\*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen