



# RUBIA GAS



## MEHRBEREICHS – MOTORENÖL FÜR GASMOTOREN

### ANWENDUNGEN

- **TOTAL RUBIA GAS** ist ein mineralölbasisches Hochleistungs – Mehrbereichsmotorenöl zur Schmierung moderner Erdgas- und Flüssiggasmotoren in Nutzfahrzeugen und Bussen.
- Entwickelt für die hohen Anforderungen der EURO 2- und EURO 3-Motoren.
- Garantiert eine ausgezeichnete Schmierung selbst unter schweren Betriebsbedingungen im Stadtverkehr (stop and go).

### SPEZIFIKATIONEN

#### OEM-FREIGABEN:

- MAN Norm 3271 (ehem. 3271-1)
- MB Blatt 226.9
- VOLVO CNG
- RENAULT TRUCKS RGD

### EIGENSCHAFTEN

- Sehr hoher Viskositätsindex.
- Niedriger Sulfataschegehalt um das Vergiften des Abgaskatalysators zu vermeiden.
- Ausgezeichnete Oxidations- und Alterungsstabilität.
- Exzellenter Verschleiß- und Korrosionsschutz.
- Hervorragendes Reinigungsvermögen.
- Erfüllt die Forderungen der Abgasnormen für EURO 2- und EURO 3-Motoren.

### KENNWERTE

RUBIA GAS	EINHEITEN	15W-40
Dichte bei 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	885
Viskosität bei 100 °C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	14,3
Viskositätsindex		141
Sulfatasche	Gew. %	0,8
Flammpunkt	°C	>200
Pourpoint	°C	-27
T.B.N.	mgKOH/g	7

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

#### TOTAL Deutschland GmbH

Vertriebsdirektion Schmierstoffe  
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin  
Hotline: (01 80) 222 82 12\*

[www.total.de](http://www.total.de)

#### RUBIA GAS 15W-40

Januar 2010



EN ISO 9001

\*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen