

SELFMIX 2 TRA



Mineralölbasisches 2-Takt-Motorenöl

ANWENDUNGEN

- Geeignet für 2-Takt-Motoren aller Art.
- Entspricht den normalen Anforderungen des täglichen Straßenverkehrs.
- **SELFMIX 2 TRA** ist vorverdünnt und zum Mischen geeignet. Bitte das vom Motorradhersteller empfohlene Mischverhältnis beachten. Dieses Motorenöl ist mit bleifreiem Kraftstoff verträglich und auch für den Einsatz mit 2-Takt-Katalysatoren geeignet.
- **ACHTUNG: SELFMIX 2 TRA** ist nicht eingefärbt! Wir empfehlen, selbst angemischten Kraftstoff sofort zu verwenden oder Vorratsbehälter entsprechend lösemittelsicher zu kennzeichnen.

LEISTUNGSNIVEAU

SPEZIFIKATIONEN:

- API TC

EIGENSCHAFTEN

- Verbrennt ohne Rückstände zu hinterlassen.
- Guter Korrosionsschutz.
- Vermeidung von Ringstecken.

KENNWERTE

	EINHEITEN	SAE 30
Farbe	-	gelblich
Dichte bei 20 °C	kg/m ³	883
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	10,2
Pourpoint	°C	-15
Flammpunkt (ASTM D93)	°C	134

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

TOTAL Deutschland GmbH

Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin
Hotline: (01 80) 222 82 12*

www.total.de

*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

SELFMIX 2 TRA
JANUAR 2010



EN ISO 9001